

SERBATOI X A304 VERTICALI/ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 VERTICALI E ORIZZONTALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox A304 sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301) sono disponibili nella versione verticale e orizzontale.

I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego



Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



V E R T I C A L E

CAPACITÀ NOMINALE	SERB. X A304 VT	De	H	A	B	C	D	1	2-3	4	5	Peso	
Litri	CODICE	[mm]						Conessioni				[mm]	[Kg]
125	3701012010021	500	880	845	700	260	105	1"	1"	1"	Ø 240	12	
200	3701012010022	500	1255	1220	1070	260	105	1"	1"	1"	Ø 240	16	
300 (Ø 500)	3701012010023	500	1780	1745	1600	260	105	1"	1"	1"	Ø 240	21	
300 (Ø 600)	3701012010001	600	1360	1320	1180	245	100	1"	1"	1"	Ø 240	24	
500	3701012010002	650	1590	1560	1415	235	100	1"	1"	1"	Ø 240	30	
750	3701012010003	750	1915	1885	1700	270	90	1"	1"	1"	Ø 240	40	
1000	3701012010004	850	1890	1850	1685	255	90	1"	1"	1"	Ø 240	46	
1500	3701012010005	1100	1900	1870	1685	255	75	1"	1"¼	1"	Ø 320	65	
2000	3701012010006	1100	2400	2365	2185	255	75	1"	1"¼	1"	Ø 320	79	
3000	3701012010007	1270	2620	2585	2410	240	60	1"½	1"½	1"	Ø 320	126	
4000	3701012010008	1430	2670	2630	2425	255	55	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	146	
5000	3701012010009	1600	2660	2620	2415	245	40	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	197	
6000	3701012010010	1600	3275	3235	3025	365	145	1"½	2"	2"	Ø 400	286	
8000	3701012010011	1600	4275	4235	4025	365	145	2"	2"	2"	Ø 400	467	
10000	3701012010012	1600	5275	5235	5025	365	145	2"	2"	2"	Ø 400	548	

O R I Z Z O N T A L E

CAPACITÀ NOMINALE	SERB. X A304 OR	De	L	H	A	C	D	E	F	G	1-2	3	4	5	Peso	
Litri	CODICE	[mm]										Conessioni			[mm]	[Kg]
125	3701011010021	500	710	630	200	590	545	125	70	0	1"	1"	1"	Ø 240	12	
200	3701011010022	500	1085	630	250	590	545	125	70	0	1"	1"	1"	Ø 240	16	
300 (Ø 500)	3701011010023	500	1610	630	250	590	545	125	70	0	1"	1"	1"	Ø 240	21	
300 (Ø 600)	3701011010001	600	1190	750	250	695	660	120	85	0	1"	1"	1"	Ø 240	23	
500	3701011010002	650	1420	800	250	740	720	130	85	0	1"	1"	1"	Ø 240	30	
750	3701011010003	750	1760	890	250	835	800	125	75	0	1"	1"	1"	Ø 240	43	
1000	3701011010004	850	1730	990	250	930	895	130	70	0	1"	1"	1"	Ø 240	49	
1500	3701011010005	1100	1755	1250	260	1185	1155	145	80	0	1"¼	1"	1"	Ø 320	67	
2000	3701011010006	1100	2255	1250	260	1185	1155	145	80	0	1"¼	1"	1"	Ø 320	82	
3000	3701011010007	1270	2480	1450	260	1395	1345	185	110	0	1"½	1"½	1"	Ø 320	129	
4000	3701011010008	1430	2530	1610	320	1545	1510	170	100	0	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	148	
5000	3701011010009	1600	2530	1780	320	1710	1655	185	95	180	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	206	
6000	3701011010010	1600	3030	1765	320	1720	1655	185	95	180	2"	2"	2"	Ø 400	251	
8000	3701011010011	1600	4030	1765	320	1720	1655	185	95	180	2"	2"	2"	Ø 400	395	
10000	3701011010012	1600	5030	1765	320	1720	1655	185	95	180	2"	2"	2"	Ø 400	475	