

Unità interna

Unità esterne



SLZ-KA25/35/50VAL



SUZ-KA25/35VA4



SUZ-KA50VA4

SPECIFICHE TECNICHE

DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO				Set	SLZ-KA25VAL	SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL
Unità interna					SLZ-KA25VAL2	SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL
Unità esterna					SUZ-KA25VA4	SUZ-KA35VA4	SUZ-KA50VA4
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°			230/50/1	230/50/1	230/50/1
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW		2,6 (1,5-3,2)	3,5 (1,4-3,9)	4,6 (2,3-5,2)
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW		0,700	1,020	1,430
	Carico teorico (P _{designC})	T=+35°C	kW		2,6	3,5	4,6
	SEER				4,8	5,1	5,1
	Classe di efficienza energetica				B	A	A
	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a		190	240	316
Riscaldamento Stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW		3,2 (1,3-4,5)	4,0 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-6,5)
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW		0,850	1,090	1,550
	Carico teorico (P _{designH})	T=-10°C	kW		2,2	2,6	3,6
	SCOP				3,9	3,9	3,8
	Classe di efficienza energetica				A	A	A
	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a		789	932	1325
	Capacità dichiarata	a T _{designH}	kW		2,0 (-10°C)	2,3 (-10°C)	3,2 (-10°C)
		a T _{bivalent}			2,0 (-7°C)	2,3 (-7°C)	3,2 (-7°C)
		a T _{ol}			2,0 (-10°C)	2,3 (-10°C)	3,2 (-10°C)
	Potenza termica di back-up (elbuT)		kW		0,2	0,3	0,4
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	mm		235x570x570 (20x650x650)	235x570x570 (20x650x650)	235x570x570 (20x650x650)
	Peso		Kg		17 (3)	17 (3)	17 (3)
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min		8-9-11	8-9-11	8-9-11
		Riscaldamento	m³/min		-	-	-
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Raffreddamento	dB(A)		29-33-38	29-33-38	30-34-39
		Riscaldamento	dB(A)		-	-	-
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)		57	57	58
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Peso		Kg		30	35	54
	Pressione sonora	min / max	dB(A)		47-48	49-50	52-52
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)		58	62	65
	Massima corrente assorbita		A		7,4	8,6	12,7
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
	Lunghezza max		m		20	20	30
	Dislivello max		m		12	12	30
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	°C			-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46
	Riscaldamento	°C			-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
Refrigerante (GWP)²					R-410A (1975)	R-410A (1975)	R-410A (1975)

^{1,2} Note di riferimento vedi ultima pagina.

Articolo	Descrizione
SPL-2ALW	Griglia ^{*2}

^{*2} Da ordinare separatamente.

Telecomando incluso nell'unità interna.

Accessori	Descrizione	Durata	Serie/Opz.
MAC-557IF-E	Interfaccia Wi-Fi	-	Opzionale