

PORTATILE



Gas R290



Sistema automatico di evaporazione della condensa



Doppie alette verticali automatiche



Display LED e semplice utilizzo



4 ruote per facile spostamento



Modalità silenziosa



Timer 24 ore



Autodiagnosi e funzionamento d'emergenza



Sistema automatico di deumidificazione



Modello		APC09	APH09	APC12	APH12
Capacità in raffreddamento	kW	2,6	3,0	3,5	3,5
Assorbimento in raffreddamento	kW	0,995	0,965	1,34	1,345
EER	-	2,61	3,1	2,61	2,6
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	-	A	A+	A	A
Capacità in riscaldamento	kW	-	2,5	-	3,0
Assorbimento in riscaldamento	kW	-	0,89	-	1,07
COP	-	-	2,8	-	2,8
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	-	-	A+	-	A+
Portata d'aria	m³/hr	380	380	380	380
Capacità di deumidificazione	l/hr	1	1	1,3	1,3
Tipo Refrigerante	-	R290	R290	R290	R290
Livello rumorosità (Pressione sonora)	dB(A)	52	52	52	52
Alimentazione	V,Hz	220-240V~,50Hz			
Dimensioni	mm	430X690X325	442X750X382	442X750X382	442X750X382

DEUMIDIFICATORE



Gas R290



Filtri purificazione
aria



4 ruote per facile
spostamento



Sistema automatico
di deumidificazione



Prevezione
aria fredda



Controllo livello
umidità



Modello	DH16
Umidità assorbita (l/24h, 30°C/80%)	16
Temperatura d'esercizio (°C)	5°-32°
Voltaggio/Frequenza (V~Hz)	220 -240/50Hz
Livello rumorosità	45
Portata d'aria (m³/h)	230
Capacità Tanica (l)	5
Umidostato regolabile	Da 30% a 80% a step di 5%
Dimensioni (mm)	334x 505x 218
Tipo Refrigerante	R290

LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT

